



TVX-RoIP3

El **TVX-RoIP3** es un Gateway de Radio a través de IP, que ofrece una solución independiente rentable y de excelente rendimiento.

Está diseñado para interconectar usuarios de dispositivos inteligentes móviles con usuarios de radio de dos vías o para conectar sistemas de radio de dos vías a través entre canales o sitios.

El **TVX-RoIP3** está equipado con un Sistema Inteligente de Seguimiento de Audio súper dinámico de tercera generación (iDATSIII), Sistema Operativo Android y nuestra aplicación TeamVOX PTT para ofrecerle una comunicación Push-to-Talk rápida y estable en cualquier momento en cualquier lugar del mundo.



TVX-RoIP3

Especificaciones Técnicas



Conectividad

Ethernet	10/100 Base-T
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	BT 4.0 LE
USB	Micro

Hardware

Procesador	MT6737 QuadCore ARM-A53 @ 1.1-1.3GHz
Memoria	RAM 1G ROM 8G
Tarjeta de Memoria	Micro SD
Pantalla	LCD 4.3 " ,Táctil Capacitiva
Resolución	240x320 pixeles
Fuente de Poder	DC 5V
Consumo de corriente	600mA (Típico)
Botones de Control	Menu y "Atras" (Back)
Detección de Activación del Carrier	Menor a 0.5 seg
Estabilizador digital de Interconexión	Interruptor Habilitado o Deshabilitado
Adaptador AC	Entrada AC100-240V, Salida DC5V 2A

Software

Sistema Operativo	Android™ 7.0
Aplicación Pre-instalada	TeamVOX PTT



Características Físicas y Durabilidad

Dimensiones	160mmx100mmx40 mm (L x W x H)
Peso	450 g
Resistencia	IP54



Este dispositivo se ha optimizado para ejecutar las siguientes aplicaciones:
TeamVOX PTT

Todos los derechos reservados 2021.

Las imágenes son ilustrativas. Consulte a su Distribuidor autorizado y/o Asociado comercial. Información técnica sujeta a cambios sin previo aviso.

V6.1

Asociado Comercial:

